

Vlakke banden

Deze vlakke transport band is ideaal voor in elke lijn. Standaard voorzien van gladde rubberband met meelopende zijanten, mechanische hoogteverstelling aan de instortzijde, hydraulische hoogteverstelling aan de uitstortzijde, een motor met één toerental en een 10 meter kabel met een fasewisselstekker.



	V500	V600	V700	V800	V900	V1000
Lengte	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
Max. hoogte	1.7 m					
Min instort	0.4 m		0.9 m			
Oversteek	0.8 m	1.5 m	2.1 m			

CERMAX



Transporttechniek

www.cermax.nl

Lange Heerenstraat 46A | 4507 BB Schoondijke
Tel. 0117-769023 | info@cermax.nl

Eigenschappen

- Voorzien van gladde rubber band vlak met meelopende zijkanen.
- Hydraulische hoogte verstelling uitstortzijde
- Mechanische hoogte verstelling instortzijde
- Pendelbare zwenkwielstel
- Grote wielen onder de uitstort voor transport
- Bandbreedte 65cm of 80cm of 100 cm
- Ideaal als leesband of verlengband
- Standaard met een 1-toeren motor

Algemene opties

- Trommelmotor
- Frequentiedrive
- PVC band zware uitvoering
- 2-toeren motor
- Hydraulische hoogte verstelling instortzijde
- Mechanische verdraaibare hoofdwielen
- hydraulische verdraaibare hoofdwielen
- Andere kleur laten spuiten
- Line control
- Bandschraper



Optie: Hydraulische hoogteverstelling instort



Eigenschap: voorzien van gladde rubber band vlak met meelopende zijkanen.



Eigenschap: hydraulische hoogte verstelling uitstortzijde



Optie: Frequentiedrive met bediening boven de band

CERMAX



www.cermax.nl

Lange Heerenstraat 46A | 4507 BB Schoondijke
Tel. 0117-769023 | info@cermax.nl