

Stortbakken



	2411	2412	2416
Inhoud	14 m ³	14 m ³	18 m ³
Bodembreedte	2,4 m		
Breedte grondband	80 cm		
Breedte productband	65 cm trog		
Capaciteit	120 ton/u		
Instortbreedte	3,2 m		
Min. instorthoogte	80 cm		
Totale lengte	6,1 m	6,1 m	7,2 m
Totale breedte	3,4 m		
Lengte losbodem	4 m	4 m	5,2 m
Lengte horiz. stuk	nvt	1,3 m	2,5 m
Bandenmaat	10.0/75X15.3		

CERMAX



Transporttechniek

www.cermax.nl

Lange Heerenstraat 46A | 4507 BB Schoondijke
Tel. 0117-769023 | info@cermax.nl

Eigenschappen

- Regelbare hydraulische aandrijving
- Bodem van pvc doek 2.4m
- In hoogte verstelbare voor flap
- Rollenreiniger met oplopende snelheid
- Hydr. Aandrijving RVS rollen 89mm
- Hydr. verstelbare doorval van de reiniger
- Product-afvoerband in trogvorm
- Centrale verstelling van de steunpoten
- Afstandsbediening met 10 meter kabel
- Schakelkast met volgorde schakeling

Algemene opties

- Voorsortering(pre-select)
- Dubbele aandrijving
- Uienrondsel
- Kluitenruimer
- Inklapbare zijwanden
- Op elke rol een motor
- Line control
- Verlichting, gevaren bord, zwaailamp
- Inrijverlichting
- Capaciteitsregeling
- Spiraal rollen
- Ovale rollen
- Verstelbaar instortzeil
- Andere kleur laten spuiten
- Automatische smering
- Afdekzeil boven reiniger en afvoerbanden
- Uitbreiding van het rollenstel naar 10 rollen



2411 pre-select opties: Op elke rol een motor, Spiraal rollen, Capaciteitsregeling.



2412 opties: Uienrondsel, Kluitenruimer, Verlichting, gevaren bord, zwaailamp.



2412 eigenschappen: bodem van pvc doek 2.4m, in hoogte verstelbaar-voorschot



2412 opties: Uitbreiding van het rollenstel naar 10 rollen, Automatische smering

CERMAX



www.cermax.nl

Lange Heerenstraat 46A | 4507 BB Schoondijke
Tel. 0117-769023 | info@cermax.nl