

B-klasse Transportband

B-klasse-lijn is de basic-band van Cermex. Deze band kan voor alles ingezet worden door de eenvoudige bediening en robuuste frame. Deze transportband komt standaard met een hoog chevron, het is in hoogte te verstellen door middel van 2 hefcilinders en een handpomp. De bandmotor heeft 1 toer en er wordt standaard aangeleverd een 10meter kabel met een fasewisselstekker.



	Cermax B500	Cermax B600	Cermax B700	Cermax B800	Cermax B900
Lengte	5 m	6 m	7 m	8 m	8 m
Max. hoogte	2.8 m	3.2 m	3.6 m	4 m	4.2 m
Oversteek	1.4 m	1.6 m	3.5 m	4 m	4.3 m



www.cermax.nl

Lange Heerenstraat 46A | 4507 BB Schoondijke
Tel. 0117-769023 | info@cermax.nl

Eigenschappen

- Grote capaciteit / scherp geprijsd
- Rubber chevronband met hoge meenemers
- Plug&play
- Grote stevige instorttrechter
- Verkrijgbaar in 65 cm en 80 cm breedte
- Eenvoudige constructie
- Met of zonder knik
- Hydraulisch hoogteverstelling met handpomp
- 1 snelheid; 50 m/min reductiemotor
- 2 componenten lak

Algemene opties

- Van de graaf trommelmotor in plaats van een 1 toer reductie motor
- Komband (gesloten profiel) in plaats van een standaard chevronband
- 2-toeren motor
- Frequentiedrive
- Hydro-unit met ventielblok
- Haaks draaibare hoofdwielen
- Andere kleur laten spuiten
- Mechanische instort verhoging 50cm
- 2x zwenkwielen industrie uitvoering



Optie: Mechanische instort verhoging



Optie: frequentiedrive, andere kleur laten spuiten



Optie: hydro-unit met ventielblok, andere kleur laten spuiten



Optie: komband in plaats van een standaard chevronband

CERMAX



Transporttechniek

www.cermax.nl

Lange Heerenstraat 46A | 4507 BB Schoondijke
Tel. 0117-769023 | info@cermax.nl